



RECUBRIMIENTO ACRÍLICO TEXTURIZABLE

DESCRIPCIÓN.

Es una pasta texturizable formulada a partir de resinas reforzadas, cargas minerales, aditivos y pigmentos, para elaborar acabados arquitectónicos decorativos.

USOS.

- Para protección y decoración de muros o fachadas en todo tipo de obras; residenciales, institucionales, turísticas, etc.
- **PASA TEX PROFESIONAL** se puede aplicar en muros, techos y fachadas, dejando distintos tipos de acabado y textura.

VENTAJAS.

- Decora y protege, ya que una vez seco adquiere gran dureza, otorgándole a la superficie tratada gran resistencia mecánica.
- Se presenta con tres diferentes tamaños de grano (fino, medio y grueso) y sin grano para un acabado tipo tirol.
- De fácil aplicación.

APLICACIÓN.

Preparación de la Superficie.

La superficie deberá estar limpia, sana, libre de polvo, grasa, óxido o partículas sueltas.

En superficies de concreto o con aplanados de mezcla y yeso, se deberá sellar con una dilución de 1 parte de **Sellador Vinil - Acrílico** por 5 de agua, aplicadas con brocha o rodillo a razón de 5 a 6 m² / L de dilución, previo a la aplicación de la pasta.

En caso de que la textura deseada sea esgrafiada o tirol, donde se tienen bajos relieves, se deberá fondear la superficie previamente al texturizado con ayuda de pintura **Pasa flex o pasa pro**.

Aplicación del Producto.

Aplique **PASA TEX PROFESIONAL** sobre la superficie por medio de llana de acero inoxidable o de plástico. Deje secar por 10 minutos y proceda a dar la textura deseada con los implementos usuales.

RECUBRIMIENTO ACRÍLICO TEXTURIZABLE

PRESENTACIÓN.

- Cubeta de 30 Kgs.
- Se tienen 3 diferentes tamaños de granos de mármol:

COLOR.

- Grano Pasa Tex Fino**
- Grano Pasa Tex Medio**
- Grano Pasa Tex Grueso**

Presentación en bolsa 1Kg de material.

- Colores: Blanco Glaciar y 7 colores regulares. (Melón Tropical, Ostión Pacífico, Palomino Venecia, Ámbar Jurásico, Arena Ribereña, Beige Mediterráneo y Crema Malibu).

RENDIMIENTO.

- 0.5 m²/L; 15 m² por cada cubeta de 30 Kgs

DATOS TECNICOS

PARAMETRO	ESPECIFICACION	METODO
Consistencia	Pasta	-----
Color	Blanco	-----
Densidad @ 25°C (gr/cm ³)	1.79 – 1.84	ASTM-D-1475
Penetración @ 25°C (1/10 mm)	300 - 320	ASTM-D-217
pH @ 25°C	8 - 9	ASTM-E-70
% Sólidos	73 - 75	ASTM-D-2697
Secado al tacto @ 25°C	1 Hora mínimo	ASTM-D-1640
Secado duro @ 25°C	6 Hora máximo	ASTM-D-1640

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

PRECAUCIONES.

- No se aplique sobre superficies calientes.
- Aplicar solo el material al que se le pueda dar textura.
- No se debe agregar más agua, sólo incorpore hasta su completa homogenización.
- No aplicar bajo amenaza de lluvia.
- Selle siempre la superficie a recubrir antes de aplicar el material.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD.

A partir de la fecha de fabricación, este producto puedes conservar sus propiedades hasta por 12 meses, siempre y cuando se encuentre sellado correctamente, bajo techo en lugar fresco y seco.

Este producto esta garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso. Sin embargo la aplicación incorrecta de este producto está fuera de nuestro alcance, por lo que PASA® no se hace responsable por el uso inadecuado de este producto. Para cualquier duda consultar a nuestro departamento técnico.