



## PROTECTOR Y PRESERVADOR DE MADERA

### DESCRIPCIÓN.

**PROTECTO MICIDE** es una solución formulada a partir de pentaclorofenol, aditivos y solventes que protege la madera contra la putrefacción y los ataques de polilla, comejen, termitas, etc.

### USOS.

- Como protector y preservador de todo tipo de madera sin tratamiento previo (virgen).

### VENTAJAS.

- Alto poder de penetración.
- Es insoluble en agua y queda activo por largo tiempo.
- De rápido secado y fácil aplicación.
- No "hincha" la madera debido a que no contiene agua en su formulación.
- No modifica la apariencia de la madera.

### APLICACIÓN.

#### Limpieza de la Superficie:

- La madera debe estar seca, libre de polvo, grasa, pintura o barniz.

#### Preparación de la Superficie.

#### Aplicación:

- Antes de aplicar el producto es necesario incorporarlo hasta su total homogenización.
- Se aplica sin diluir por medio de brocha, rodillo, equipo de aspersion manual o neumático o en inmersión total hasta saturar la superficie, de modo que el **PROTECTO MICIDE** penetre aproximadamente de 5 a 10 mm, dependiendo del tipo de madera a tratar.
- Si la madera ha sido atacada ya por polilla, inyecte **PROTECTO MICIDE** mediante jeringa hasta saturar todo el interior de las cavidades.
- Deje secar y espere por lo menos 24 hrs. antes de aplicar un acabado.

### PRESENTACIÓN.

- Tambor de 200 L
- Cubeta de 18 L
- Bote de 4 L

### RENDIMIENTO.

- 6 m<sup>2</sup> / L dependiendo de la porosidad y absorción del tipo de madera.

### DATOS TÉCNICOS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Consistencia	Líquido	
Color	Ámbar	-----
Olor	A solvente	-----
Toxicidad	Toxico por contacto, inhalación e ingestión	-----
Densidad	0.70 - 0.73 gr/ml	ASTM-D-1475

**NOTA:** Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

### PRECAUCIONES.

- No se aplique sobre madera con algún tratamiento anterior.
- Manténgase alejado de calor, flamas o chispas.
- Aplíquese en lugares bien ventilados.
- Se recomienda pintar o barnizar la madera.



## PROTECTOR Y PRESERVADOR DE MADERA

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Evite el contacto en piel.
- Su manejo y aplicación requiere de uso de lentes de seguridad, mascarilla para vapores, guantes de hule y ropa adecuada.
- En caso de tener contacto directo con el producto, lávese inmediatamente con agua abundante y jabón.
- No fume ni consuma alimentos durante su manejo.
- No se deje al alcance de los niños.
- Peligro veneno.

### ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD.

A partir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses, siempre y cuando se encuentre sellado correctamente, bajo techo en lugar fresco y seco.

Este producto esta garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso. Sin embargo la aplicación incorrecta de este producto está fuera de nuestro alcance, por lo que PASA® no se hace responsable por el uso inadecuado de este producto. Para cualquier duda consultar a nuestro departamento técnico.